



Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A4 oferujące wysoką wydajność drukowania na potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników

Urządzenie wielofunkcyjne 4-w-1 MB492dn cechuje się szybkością, funkcjonalnością i jakością druku dostosowanymi do potrzeb bardziej wymagających użytkowników. To wydajne urządzenie wielofunkcyjne zapewnia szybkość wydruku dokumentów i jest wyposażone w funkcję automatycznego dwustronnego kopiowania, drukowania, skanowania i faksowanie, przez co oszczędza czas i papier.

MB492dn jest łatwe w obsłudze i może poszczycić się 7-calowym kolorowym wyświetlaczem LCD z ekranem dotykowym, intuicyjnym systemem menu i ulepszoną funkcją pomocy. Udostępnianie jest łatwe dzięki funkcjonalności sieciowej Gigabit w standardzie firmy Okidata i niezawodnej technologii LED oraz najlepszej w branży gwarancji, która zapewnia całkowity spokój ducha. Redukuj koszty eksploatacji, korzystając z bardzo dużych pojemników z tonerem o wysokiej wydajności, oferujących wsparcie dla wszystkich bieżących i przyszłych potrzeb firmy.

Doświadczona wydajność dla Twojej firmy

- Automagiczne dwustronne kopiowanie, drukowanie, skanowanie i faksowanie; urządzenie wielofunkcyjne na każde biurko
- Podajnik RADF na 50 arkuszy obsługuje z łatwością wielostronicowe dokumenty dwu- i jednostronne
- Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy z funkcją automatycznego wykrywania, podajnik na 250 arkuszy (do 880 arkuszy) i podajnik RADF na 50 arkuszy
- 10/100/1000 Ethernet
- Pierwsza kopia pojawia się w czasie krótszym niż 10 sekund
- Szybkość druku do 40 str./min z wydrukiem pierwszej strony dostarczonym w zaledwie 4,5 sekundy
- 17 sekund czasu rozgrzewania po wyjściu z trybu głębokiego uśpienia

- Zaawansowane przetwarzanie obrazu i duża pamięć sprawiają, że kopiowanie jest szybkie i wydajne
- Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi zapewnia wyraźne, powtarzalne wydruki
- Niezawodna technologia LED została wykorzystana do drukowania i skanowania

Funkcje, które zwiększą wydajność i usprawnią przebieg pracy

- Programowalny 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym oraz klawiaturą QWERTY i ulepszoną funkcją pomocy
- Aplikacja Job Macro umożliwi użytkownikowi przechowywanie i szybki dostęp do często wybieranych ustawień
- Bezpieczne drukowanie chroni poufne dokumenty
- Skanowanie kolorowych i czarno-białych dokumentów bezpośrednio do pamięci USB, komputera (PC i Mac), sieci lub użytkowników korzystających z poczty elektronicznej
- Wbudowany port USB umożliwiający drukowanie bezpośrednio z przenośnego urządzenia oraz zapisywanie na nim zeskanowanych plików
- Bezpośredni dostęp LDAP do danych kontaktowych oraz e-mailowych z katalogu utworzonego na serwerze
- Wybierz wielkość tonera odpowiednio do potrzeb firmy, 3000 str., 7000 str. lub toner o bardzo dużej pojemności 12000 str., obniżający koszty eksploatacji do minimum
- Wydajne faksowanie z 40 przyciskami szybkiego wybierania i 300 numerami szybkiego wybierania oraz pamięcią na 200 stron sprawia, że faksy zawsze będą odebrane
- Odbieranie faksów bezpośrednio z komputera PC

- Instalacja sterowania wymagająca jednego kliknięcia

Lepsza wydajność i mniejszy wpływ na środowisko

- Tryb cichy pozwala zmniejszyć poziom hałasu i zużycie energii
- Tryb głębokiego uśpienia 1,9 W i niezwykle krótki czas powrotu z trybu uśpienia zapewniają oszczędność energii bez negatywnego wpływu na wydajność
- Funkcja automatycznego wyłączania zasilania oszczędza energię
- Zgodność ze standardem Energy Star 2.0

Przydatne programy, które pozwalają kontrolować i zarządzać drukowanym nakładem

- PrintSuperVision umożliwia monitorowanie, raportowanie i zarządzanie siecią drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych w czasie rzeczywistym
- Print Job Accounting służy do zbierania informacji dotyczących użytkownika drukarki, co pozwala na kontrolę kosztów druku w firmie

Drukowanie w ruchu z urządzeń przenośnych

- Kompatybilność z drukującymi aplikacjami mobilnymi pozwalającymi na druk bezpośrednio z urządzeń mobilnych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Urządzenie to jest kompatybilne z funkcją Google Cloud Print i aplikacją AirPrint firmy Apple, co pozwala drukować gdziekolwiek jesteś, bez konieczności łączenia się bezpośrednio z urządzeniem drukującym.

| | |
|---|---|
| A4 | ✓ |
| Druk czarno-biały | ✓ |
| Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie | ✓ |
| Drukowanie A6 do 210 x 1321 mm i 163 g/m ² | ✓ |
| 1 – 15 użytkowników | ✓ |



MB492dn - Wielofunkcyjne urządzenie działające w trybie monochromatycznym

| | |
|--|---|
| DRUKARKA | |
| Szybkość druku A4 | 40 str./min. |
| Czas otrzymania pierwszego wydruku | 4,5 sekund |
| Czas nagrzewania | 17 sekund przy wychodzeniu z trybu głębokiego uśpienia, 60 sekund od włączenia zasilania |
| Procesor | 667MHz |
| SKANER | |
| Rozdzielczość optyczna | 600 dpi |
| Szybkość | Do 6 s/stronę w kolorze i 2 s/stronę w trybie monochromatycznym |
| Głębia koloru | Wejście 48-bit / Wyjście 24-bit |
| Podawanie dokumentów | 50 - arkuszowy automatyczny podajnik dokumentów - RADF (kopiowanie i skanowanie dwustronne), skaner płaski |
| Kontrast | 7 poziomów |
| Format | S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, PDF o wysokim stopniu kompresji + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF z narzędzia Actkey Utility) |
| Książka adresowa | LDAP, 300 adresów e-mail, 20 adresów grup |
| Skanowanie do | FTP, HTTP, pamięć USB, E-mail, TWAIN, CIFS i skanowanie to aplikacji i faksowanie z narzędzia Actkey Utility |
| KOPIOWANIE | |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | 10 sekund |
| Szybkość | Do 37,5 str. /min |
| Rozdzielczość | Maks. 600 x 600 dpi |
| Redukcja / Powiększenie | Zoom 25-400% |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| FAKS | |
| Interfejsy | RJ11 x 2 (linia/tel.), PSTN, linia PBX |
| Szybkość | ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 2 s/str. |
| Szybkie wybieranie | 40 numerów w wybieraniu jednodotkowym (8 x 5 przy użyciu klawisza przewijania), 300 numerów w funkcji szybkiego wybierania |
| Grupy | Do 20 |
| Wysyłanie grupowe | Maks. 100 |
| Pamięć stron | 4 MB (nadawanie i odbieranie około 200 stron) |
| PANEL OPERATORSKI | |
| Ekran dotykowy LCD | 7" (17,5 cm) podświetlany kolorowy ekran dotykowy LCD i górne przyciski, 23 przyciski, 2 diody LED |
| INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE | |
| Interfejsy | USB 2.0 dla urządzeń, 10/100/1000 Ethernet, Host USB x 1 (przód) |
| Języki drukowania | Emulacja PostScript 3, PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v 1.7) |
| Sieć i protokoły | Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP v 4 & v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS przez TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, UPNP, Bonjour, WINS, SMTP, POP3, SNMPv1 i v3, obsługa protokołu SNMP, IPP, IPPS, WSD skanowania, WSD drukowania, LLTD, IEEE 802.1X, LPR, port 9100, Telnet, FTP, IPsec, bezpieczny protokół serwerowy, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN 802.11a/b/g/n |
| Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹ | Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa); Linux PPD; Mac OS 10.6-8-10.7, 10.8, 10.9 |
| Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczeń | IP Filtering, MAC Filtering, SSL/TLS, EAP(IEEE 802.1X), IPsec |
| Zestaw narzędzi programowych ¹ | Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , OKI LPR ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ² |
| Zarządzanie dokumentami | Nuance PaperPort SEv 14 ² , Nuance OmniPage SEv 18 ² |

¹ Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ² Tylko dla systemu Windows

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, by działało tylko z oryginalnymi tonerami firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.



3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.okiuser.com
Bez rejestracji obowiązuje standardowa 2-letnia gwarancja.



| | |
|---|--|
| CZCIONKI | |
| Czcionki drukarki | Skalowalne: 87 czcionek PCL, 136 czcionek PostScript, czcionki bitmapowe PCL, drukarka wierszowa, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP |
| Kod paskowy | 10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR |
| JAKOŚĆ DRUKU | |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
| OBŚLUGA PAPIERU | |
| Pojemność podajników papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy (80 g/m ²); Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m ²); Podajnik automatyczny odwracający: 50 arkuszy (80 g/m ²) |
| Pojemność podajników papieru opcjonalny 2. podajnik | 530 arkuszy (80 g/m ²) |
| Maksymalna pojemność papieru | 880 arkuszy (80 g/m ²) |
| Formaty papieru | Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, C6, DL, Com-9, Com-10); Rozmiar niestandardowy: do 1321 mm, włączając banery, 4 x 6", 5 x 7"; Dupleks: A4, B5; RADF: A4, A5, B5 |
| Gramatura papieru | Podajnik 1/2: Od 60 do 120 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: Od 60 do 163 g/m ² ; Dupleks: Od 60 do 120 g/m ² ; podajnik RADF: Od 60 do 105 g/m ² |
| Druk dwustronny | Standard |
| Taca odbiorcza | Wydrukiem w dół: 150 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; wydrukiem do góry: 100 arkuszy (80 g/m ²) |
| CECHY OGÓLNE | |
| Pamięć | 512 MB pamięci RAM; 3 GB pamięci eMMC |
| Środowisko | Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: -10°C do 43°C / 10% do 90% RH |
| Zasilanie | 230 VAC +/- 10%, 50 lub 60 Hz +/- 2% |
| Zużycie energii elektrycznej | Typowe: 630W; Maks: 950 W; Tryb gotowości: 95 W; Tryb oszczędzania energii: <12 W; Tryb głębokiego uśpienia: <1,9W |
| Poziom hałasu | Podczas pracy: Maks. 55dB(A), W stanie spoczynku: 30 dB (A), W trybie oszczędzania energii: niesłyszalne |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 455 x 427 x 478mm; z drugim podajnikiem papieru 593 x 427 x 478mm |
| Waga | Ok. 21kg |
| Obciążalność | Maksymalnie: 80 000 stron miesięcznie; Zalecane: 500-5 000 stron/miesiąc |
| Gwarancja | 3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w przeciągu 30 dni od daty zakupu |
| Numery katalogowe produktu | MB492dn: 45762112 |
| AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW) | |
| Drugi podajnik papieru | 44575714 |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW) | |
| Kaseta z czarnym tonerem* (3 000 stron) | 45807102 |
| Kaseta z czarnym tonerem* (7 000 stron) | 45807106 |
| Kaseta z czarnym tonerem* (12 000 stron) | 45807111 |
| Bęben światłoczuły** (25 000 stron) | 44574302 |

* Toner: Liczba stron A 4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19752.

Drukarka dostarczana jest z tonerem na 2 000 stron.

** Bęben światłoczuły: Przeciętna wydajność

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Polska

T +48 (22) 448 65 00

F +48 (22) 448 65 01

[WWW.OKI.PL](http://www.oki.pl)

OKI

Open up your dreams